

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 639

639	KLEMPNERARBEITEN
639.010	Standardbeschreibungen
639.011	Dachentwässerungsteile ausbauen,
639.012	Dachentwässerungsteile ausbauen und wieder einbauen,
639.014	Einfassung/Anschluss aus Metall ausbauen,
639.015	Abdeckung aus Metall ausbauen,
639.016	Fensterbankabdeckung aus Metall ausbauen,
639.017	Kehle aus Metall ausbauen,
639.018	Überhangstreifen (Kappleiste) ausbauen,
639.019	Bewegungsfugenabdeckung aus Metall ausbauen,
639.020	Metalldachdeckung ausbauen,
639.025	Schneefanggitter mit Stützen ausbauen,
639.026	Schneefanggitter mit Stützen ausbauen und wieder einbauen,
639.027	Durchführung für Metalldächer ausbauen,
639.028	Fugendichtung ausbauen, Fuge reinigen,
639.030	Hängedachrinne DIN EN 612, aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.031	Aufdachrinne DIN EN 612, aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.032	Innendachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.033	Rinnenwinkel aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.034	Rinnenendstück aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.035	Schiebenaht für Dachrinne aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.036	Rinnenverbinder aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.037	Kautschukdehnelement für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.038	Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.040	Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.041	Wasserspeier für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.050	Hängedachrinne DIN EN 612, aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.051	Aufdachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.052	Innendachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.053	Rinnenwinkel aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.054	Rinnenendstück aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.055	Schiebenaht für Dachrinne aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.056	Kautschukdehnelement für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.057	Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.060	Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.061	Wasserspeier für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.070	Hängedachrinne DIN EN 612, aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund,
639.071	Aufdachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.072	Innendachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.073	Rinnenwinkel aus KupferDIN EN 1172, halbrund,
639.074	Rinnenendstück aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund,
639.075	Schiebenaht für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, halbrund,
639.076	Rinnenverbinder aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund,
639.077	Kautschukdehnelement für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, halbrund,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 639

639.078	Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, halbrund,
639.080	Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund,
639.081	Wasserspeier für Dachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund,
639.090	Hängedachrinne DIN EN 612, aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig,
639.091	Aufdachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.092	Innendachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.093	Rinnenwinkel aus KupferDIN EN 1172, kastenförmig,
639.094	Rinnenendstück aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig,
639.095	Schiebenaht für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, kastenförmig,
639.096	Kautschukdehnelement für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, kastenförmig,
639.097	Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, kastenförmig,
639.100	Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig,
639.101	Wasserspeier für Dachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig,
639.110	Hängedachrinne DIN EN 612, aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
639.111	Aufdachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.112	Innendachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.113	Rinnenwinkel aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
639.114	Rinnenendstück aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
639.115	Schiebenaht für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
639.116	Rinnenverbinder aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
639.117	Kautschukdehnelement für Dachrinne aus AluminiumDIN EN 485-1, halbrund,
639.118	Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
639.120	Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
639.121	Wasserspeier für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
639.130	Hängedachrinne DIN EN 612, aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
639.131	Aufdachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.132	Innendachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.133	Rinnenwinkel aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
639.134	Rinnenendstück aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
639.135	Schiebenaht für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
639.136	Kautschukdehnelement für Dachrinne aus AluminiumDIN EN 485-1, kastenförmig,
639.137	Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
639.140	Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
639.141	Wasserspeier für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
639.190	Regenfallrohr aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kreisförmig,
639.191	Schrägrohr (konisch) aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Länge bis 1000 mm,
639.192	Rohrbogen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
639.193	Etagenbogen/Sockelknie aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
639.194	Rohrauslauf mit Vollwulst als Bogen/Winkel aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
639.195	Regenrohrklappe aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
639.196	Standrohrkappe aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
639.197	Rohrwulst aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
639.200	Regenfallrohr aus Kupfer DIN EN 1172, kreisförmig,
639.201	Schrägrohr (konisch) aus Kupfer DIN EN 1172, Länge bis 1000 mm,
639.202	Rohrbogen aus Kupfer DIN EN 1172,
639.203	Etagenbogen/Sockelknie aus Kupfer DIN EN 1172,
639.204	Rohrauslauf mit Vollwulst als Bogen/Winkel aus KupferDIN EN 1172,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 639

- 639.205 Regenrohrklappe aus Kupfer DIN EN 1172,
- 639.206 Standrohrklappe aus Kupfer DIN EN 1172,
- 639.207 Rohrwulst aus Kupfer DIN EN 1172,
- 639.210 Regenfallrohr aus Aluminium DIN EN 485-1, kreisförmig,
- 639.211 Schrägröhr (konisch) aus Aluminium DIN EN 485-1, Länge bis 1000 mm,
- 639.212 Rohrbogen aus Aluminium DIN EN 485-1,
- 639.213 Etagenbogen/Sockelknie aus Aluminium DIN EN 485-1,
- 639.214 Rohrauslauf mit Vollwulst als Bogen/Winkel aus Aluminium DIN EN 485-1,
- 639.215 Regenrohrklappe aus Aluminium DIN EN 485-1,
- 639.216 Standrohrklappe aus Aluminium DIN EN 485-1,
- 639.217 Rohrwulst aus Aluminium DIN EN 485-1,
- 639.230 Wulstverstärkung der Dachrinne durch eingeschobenen Rundstab,
- 639.231 Laubfangkorb für Regenfallrohre,
- 639.232 Traufstreifen (Rinneneinhang), zweimal abgekantet, mit Tropfkante, Zuschnittsbreite bis 200 mm,
- 639.233 Laubschutzgitter,
- 639.234 Kautschukdehnelement,
- 639.235 Mehrabkantung,
- 639.236 Mehrzuschnittbreite,
- 639.237 Innen-/Außen-/Sonderecke,
- 639.238 Kiesleiste, dreimal abgekantet,
- 639.240 Rinnenhalter für Hänge-/Auf-/Innendachrinne, halbrund,
- 639.241 Rinnenhalter für Hänge-/Auf-/Innendachrinne, kastenförmig
- 639.243 Spreize für Dachrinne
- 639.244 Rohrschelle für Regenfallrohr, kreisförmig,
- 639.250 Standrohr,
- 639.251 Standrohr mit Reinigungsöffnung,
- 639.252 Standrohr mit Reinigungsöffnung, Laubfang und Geruchverschluss,
- 639.253 Bogen für Standrohr,
- 639.254 Rohrschelle für Standrohr,
- 639.255 CV Verbinder,
- 639.270 Einfassung für Schornstein/Dachgaube/Dachflächenfenster/Dachausstieg aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), zweimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.271 Einfassung für Rohrdurchführungen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
- 639.272 Wandanschluss aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.273 Dachrandabschluss für Flachdach aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.274 Innen-/Außen-/Sonderecke für Dachrandabschluss aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
- 639.275 Schiebenahtelement für Einfassungen/Anschlüsse aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), einschl. aller Abkantungen,
- 639.276 Kautschukdehnelement für Einfassungen/Anschlüsse aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), einschl. aller Abkantungen,
- 639.277 Abdeckung auf Gesimsen/Attiken/Mauern/Ortgängen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), mit Antidröhnschicht, bis viermal abgekantet,
- 639.278 Verdeckte Befestigung (Vorstoß) aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink),
- 639.279 Innen-/Außen-/Sonderecke für Abdeckungen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), mit Antidröhnschicht, einschl. aller Abkantungen,
- 639.280 Fensterbankabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), mit Antidröhnschicht, bis dreimal abgekantet, verdeckt befestigt,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 639

- 639.281 Innen-/Außen-/Sonderecke für Fensterbank aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), mit Antidröhnschicht, einschl. aller Abkantungen,
- 639.282 Schiebenahtelement für Abdeckungen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), einschl. aller Abkantungen,
- 639.283 Kautschukdehnelement für Abdeckungen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), einschl. aller Abkantungen,
- 639.284 Mehrzuschnittbreite für Einfassungen/Anschlüsse/Abdeckungen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
- 639.285 Kehle aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 500 mm,
- 639.286 Mehrzuschnittbreite für Kehle aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink),
- 639.287 Überhangstreifen (Kappleiste) aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink),
- 639.288 Innen-/Außen-/Sonderecke für Überhangstreifen (Kappleiste) aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
- 639.289 Bewegungsfugenabdeckung aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 200 mm,
- 639.290 Mehrzuschnittbreite für Überhangstreifen (Kappleiste)/Bewegungsfugenabdeckungen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
- 639.291 Mehrabkantung für Einfassungen/Anschlüsse/Kehlen/Abdeckungen/Kappleisten aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
- 639.300 Einfassung für Schornstein/Dachgaube/Dachflächenfenster/Dachausstieg aus KupferDIN EN 1172, zweimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.301 Einfassung für Rohrdurchführungen aus KupferDIN EN 1172,
- 639.302 Wandanschluss aus Kupfer DIN EN 1172, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.303 Dachrandabschluss für Flachdach aus KupferDIN EN 1172, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.304 Innen-/Außen-/Sonderecke für Dachrandabschluss aus Kupfer DIN EN 1172,
- 639.305 Schiebenahtelement für Einfassungen/Anschlüsse aus Kupfer DIN EN 1172, einschl. aller Abkantungen,
- 639.306 Kautschukdehnelement für Einfassungen/Anschlüsse aus Kupfer DIN EN 1172, einschl. aller Abkantungen,
- 639.307 Abdeckung auf Gesimsen/Attiken/Mauern/Ortgängen aus Kupfer DIN EN 1172, mit Antidröhnschicht, bis viermal abgekantet,
- 639.308 Verdeckte Befestigung (Vorstoß) aus KupferDIN EN 1172,
- 639.309 Innen-/Außen-/Sonderecke für Abdeckungen aus Kupfer DIN EN 1172, mit Antidröhnschicht, einschl. aller Abkantungen,
- 639.310 Fensterbankabdeckung aus Kupfer DIN EN 1172, mit Antidröhnschicht, bis dreimal abgekantet, verdeckt befestigt,
- 639.311 Innen-/Außen-/Sonderecke für Fensterbank aus Kupfer DIN EN 1172, mit Antidröhnschicht, einschl. aller Abkantungen,
- 639.312 Schiebenahtelement für Abdeckungen aus KupferDIN EN 1172, einschl. aller Abkantungen,
- 639.313 Kautschukdehnelement für Abdeckungen aus Kupfer DIN EN 1172, einschl. aller Abkantungen,
- 639.314 Mehrzuschnittbreite für Einfassungen/Anschlüsse/Abdeckungen aus Kupfer DIN EN 1172,
- 639.315 Kehle aus Kupfer DIN EN 1172, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 500 mm,
- 639.316 Mehrzuschnittbreite für Kehle aus Kupfer DIN EN 1172,
- 639.317 Überhangstreifen (Kappleiste) aus Kupfer DIN EN 1172,
- 639.318 Innen-/Außen-/Sonderecke für Überhangstreifen (Kappleiste) aus Kupfer DIN EN 1172,
- 639.319 Bewegungsfugenabdeckung aus Kupfer DIN EN 1172, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 200 mm,
- 639.320 Mehrzuschnittbreite für Überhangstreifen (Kappleiste)/Bewegungsfugenabdeckungen aus Kupfer DIN EN 1172,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 639

- 639.321 Mehrabkantung für Einfassungen/Anschlüsse/Kehlen/Abdeckungen/Kaplleisten aus KupferDIN EN 1172,
- 639.330 Einfassung für Schornstein/Dachgaube/Dachflächenfenster/Dachausstieg aus Blei DIN 17640-1, zweimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.331 Einfassung für Rohrdurchführungen aus BleiDIN 17640-1, Dicke 1,5 mm,
- 639.332 Wandanschluss aus Blei DIN 17640-1, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.333 Innen-/Außen-/Sonderecke für Dachrandabschluss aus Blei DIN 17640-1, einschl. aller Abkantungen,
- 639.334 Abdeckung auf Gesimsen/Attiken/Mauern/ Ortgängen aus Blei DIN 17640-1, bis viermal abgekantet,
- 639.335 Verdeckte Befestigung (Vorstoß) aus Blei DIN 17640-1,
- 639.336 Innen-/Außen-/Sonderecke für Abdeckungen aus Blei DIN 17640-1, einschl. aller Abkantungen,
- 639.337 Mehrzuschnittbreite für Einfassungen/Anschlüsse/Abdeckungen aus Blei DIN 17640-1,
- 639.338 Bewegungsfugenabdeckung aus Blei DIN 17640-1, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.339 Mehrabkantungen für Einfassung/Anschluss/Kehle/Abdeckungen/ aus Blei DIN 17640-1,
- 639.350 Einfassung für Schornstein/Dachgaube/Dachflächenfenster/Dachausstieg aus AluminiumDIN EN 485-1, zweimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.351 Einfassung für Rohrdurchführungen aus AluminiumDIN EN 485-1,
- 639.352 Wandanschluss aus Aluminium DIN EN 485-1, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.353 Dachrandabschluss für Flachdach aus AluminiumDIN EN 485-1, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.354 Innen-/Außen-/Sonderecke für Dachrandabschluss aus Aluminium DIN EN 485-1,
- 639.355 Schiebenahtelement für Einfassungen/Anschlüsse aus Aluminium DIN EN 485-1, einschl. aller Abkantungen,
- 639.356 Kautschukdehnelement für Einfassungen/Anschlüsse aus Aluminium DIN EN 485-1, einschl. aller Abkantungen,
- 639.357 Abdeckung auf Gesimsen/Attiken/Mauern/Ortgängen aus Aluminium DIN EN 485-1, mit Antidröhnschicht, bis viermal abgekantet,
- 639.358 Verdeckte Befestigung (Vorstoß) aus AluminiumDIN EN 485-1,
- 639.359 Innen-/Außen-/Sonderecke für Abdeckungen aus Aluminium DIN EN 485-1, einschl. aller Abkantungen,
- 639.360 Fensterbankabdeckung aus Aluminium DIN EN 485-1, mit Antidröhnschicht, bis dreimal abgekantet, verdeckt befestigt,
- 639.361 Innen-/Außen-/Sonderecke für Fensterbank aus Aluminium DIN EN 485-1, mit Antidröhnschicht, einschl. aller Abkantungen,
- 639.362 Schiebenahtelement für Abdeckungen aus Aluminium DIN EN 485-1, einschl. aller Abkantungen,
- 639.363 Kautschukdehnelement für Abdeckungen aus Aluminium DIN EN 485-1, einschl. aller Abkantungen,
- 639.364 Mehrzuschnittbreite für Einfassung/Anschluss/Abdeckung aus Aluminium DIN EN 485-1,
- 639.365 Kehle aus Aluminium DIN EN 485-1, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 500 mm,
- 639.366 Mehrzuschnittbreite für Kehle aus Aluminium DIN EN 485-1,
- 639.367 Überhangstreifen (Kaplleiste) aus AluminiumDIN EN 485-1,
- 639.368 Innen-/Außen-/Sonderecke für Überhangstreifen (Kaplleiste) aus Aluminium DIN EN 485-1,
- 639.369 Bewegungsfugenabdeckung aus Aluminium DIN EN 485-1, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 200 mm,
- 639.370 Mehrzuschnittbreite für Überhangstreifen (Kaplleiste)/Bewegungsfugenabdeckungen aus Aluminium DIN EN 485-1,
- 639.371 Mehrabkantungen für Einfassung/Anschluss/Kehle/Abdeckung/Kaplleiste aus Aluminium DIN

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 639

- EN 485-1,
- 639.380 Einfassung für Schornstein/Dachgaube/Dachflächenfenster/Dachausstieg aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, zweimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.381 Einfassung für Rohrdurchführungen aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
- 639.382 Wandanschluss aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.383 Dachrandabschluss für Flachdach aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
- 639.384 Innen-/Außen-/Sonderecke für Dachrandabschluss aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
- 639.385 Schiebenahtelement für Einfassungen/Anschlüsse aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, einschl. aller Abkantungen,
- 639.386 Abdeckung auf Gesimsen/Attiken/Mauern/Ortgängen aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, mit Antidröhnschicht, bis viermal abgekantet,
- 639.387 Verdeckte Befestigung (Vorstoß) aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
- 639.388 Innen-/Außen-/Sonderecke für Abdeckungen aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, einschl. aller Abkantungen,
- 639.389 Fensterbankabdeckung aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, mit Antidröhnschicht, bis dreimal abgekantet, verdeckt befestigt,
- 639.390 Innen-/Außen-/Sonderecke für Fensterbank aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, mit Antidröhnschicht, einschl. aller Abkantungen,
- 639.391 Schiebenahtelement für Abdeckungen aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, einschl. aller Abkantungen,
- 639.392 Mehrzuschnittbreite für Einfassung/Anschluss/Abdeckung aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
- 639.393 Kehle aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 500 mm,
- 639.394 Mehrzuschnittbreite für Kehle aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
- 639.395 Überhangstreifen (Kappleiste) aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
- 639.396 Innen-/Außen-/Sonderecke für Überhangstreifen (Kappleiste) aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
- 639.397 Bewegungsfugenabdeckung aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 200 mm,
- 639.398 Mehrzuschnittbreite für Überhangstreifen (Kappleiste)/Bewegungsfugenabdeckung aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
- 639.399 Mehrabkantungen für Einfassung/Anschluss/Kehle/Abdeckung/Kappleiste aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
- 639.401 Dachdeckung mit Klemmfalzprofilen,
- 639.402 Formstück für Dachdeckung mit Klemmfalzprofilen, Dicke 0,7 mm,
- 639.406 Kopfausbildung des Lüfterfirstes bei Dachdeckung mit Klemmfalzprofilen,
- 639.407 Dachentlüfter für Deckung mit Klemmfalzprofilen, bis 120 mm Durchmesser, lotrecht an das Dachgefälle angepasst und eingedichtet,
- 639.408 Mehrabkantung für Klemmfalzprofildach,
- 639.409 Mehrzuschnittbreite für Klemmfalzprofildach,
- 639.411 Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung,
- 639.412 Formstück für Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung, Dicke 0,7 mm,
- 639.416 Kopfausbildung des Lüfterfirstes bei Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung,
- 639.417 Dachentlüfter für Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung, bis 120 mm Durchmesser, lotrecht an das Dachgefälle angepasst und eingedichtet,
- 639.418 Mehrabkantung für Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung,
- 639.419 Mehrzuschnittbreite für Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung,
- 639.421 Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung,
- 639.422 Formstück für Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung, Dicke 0,7 mm,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 639

639.426	Kopfausbildung des Lüfterfirstes bei Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung,
639.427	Dachentlüfter für Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung,
639.428	Mehrabkantung für Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung,
639.429	Mehrzuschnittbreite für Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung,
639.453	Schneefanggitter,
639.454	Schneefang aus Rohren, für Metalldächer,
639.455	Eishalter, passend zum Schneefang/-gitter,
639.461	Be-/Entlüftungsrohrhaube für Metalldächer,
639.470	Schlitze, gestemmt/geschnitten,
639.471	Stoß/Naht an Traufblech/Dachrinne/Dachrinnenablauf/ Fallrohr,
639.480	Fugendichtung, Fuge vorbereiten, Hinterfüllstoff,